

HPRT

MÉXICO

Impresoras de transferencia térmica.

Tecnología TTO para codificado en películas de envasado y láminas plásticas.



Impresoras de transferencia térmica

Las impresoras de transferencia térmica TTD utilizan calor y cintas de termo transferencia para codificación en empaques flexibles, proporcionando una impresión en alta resolución.

Son una excelente opción para su uso en envases flexibles como: film de envasado, películas y láminas plásticas; siempre que el envase aún no esté formado.

HPRT

MÉXICO

DC24A - E Impresora térmica eléctrica, área de impresión pequeña y su manejo es a través de una app.



Características

- **Área de impresión:** 15mm x 24mm.
- **Impresión al contacto por calor.**
- **Velocidad:** 20mm/s-200mm/s.
- **Modo de impresión:** Intermitente.
- **Equipo eléctrico.**
- **Modo de operación:** App.
- **Consumibles:** Cinta de cera/resina o resina de 200 mm color negro.
- **Impresión en alta resolución (203 dpi),** puede imprimir: Códigos de barras 1D y 2D, fechas de producción y caducidad, número de lote y turno, tiempo (horas y segundos), contadores, texto personalizado.

FC32 Alimentación de aire, área de impresión mediana y utiliza la cinta más larga.



Características

- **Área de impresión:** 32mm x 75mm (intermitente), 32mm x 100mm (continuo)
- **Impresión al contacto por calor.**
- **Velocidad:** 40-600mm/s
- **Modo de impresión:** Intermitente / Continuo (modelos distintos)
- **Equipo neumático, alimentación de aire.**
- **Modo de operación:** Controlador con pantalla
- **Consumibles:** Cinta de cera/resina o resina de 1100 mm color negro.
- **Impresión en alta resolución (300 dpi),** puede imprimir: Códigos variables (incluidos códigos de trazabilidad y códigos de barras) en alimentos, medicamentos, productos químicos cotidianos, papel doméstico y otros tipos de envases flexibles.

FC53 Alimentación de aire, mayor área de impresión y utiliza la cinta más larga.



Características

- **Área de impresión:** 53mm x 75mm (intermitente), 53mm x 100mm (continuo)
- **Impresión al contacto por calor.**
- **Velocidad:** 40-600mm/s
- **Modo de impresión:** Intermitente / Continuo (modelos distintos)
- **Equipo neumático, alimentación de aire.**
- **Modo de operación:** Controlador con pantalla
- **Consumibles:** Cinta de cera/resina o resina de 1100 mm color negro.
- **Impresión en alta resolución (300 dpi),** puede imprimir: Códigos variables (incluidos códigos de trazabilidad y códigos de barras) en alimentos, medicamentos, productos químicos cotidianos, papel doméstico y otros tipos de envases flexibles.

HPRT

MÉXICO

Impresoras térmicas de etiquetas

En la impresión TTO, el calor del cabezal de la impresora se aplica en una cinta termo sensible y posteriormente el material de la cinta impresa se transfiere a la etiqueta que se desea imprimir.

Nuestras impresoras de etiquetas son de nivel industrial con todos los beneficios de la impresión por transferencia térmica.

HPRT

MÉXICO

IK4 Impresora de etiquetas industriales de nivel básico.



Características

- **Área de impresión:** 2540mm x 106mm a 300 dpi / 762mm x 106mm a 600 dpi
- **Impresión al contacto por calor.**
- **Velocidad:** 10 ips (300 dpi) / 6 ips (600 dpi)
- **Consumibles:** Cinta de cera o resina, 450 m en color negro.
- **Superficie de impresión:** Papel plegado, rollo de papel, troquelado o papel continuo para etiquetas, papel negro para etiquetas.
- **Pantalla táctil a color de 5 pulgadas.**
- Accesorios:** cortador, pelador y rebobinado.

IK4 Impresora de etiquetas industriales de nivel básico.



- **Área de impresión:** 2286mm x 104mm a 203 dpi / 1524mm x 104mm a 300 dpi. Impresión al contacto por calor.
- **Velocidad:** 10 ips (300 dpi) / 6 ips (600 dpi)
- **Consumibles:** Cinta de cera o resina, 450 m en color negro.
- **Superficie de impresión:** Papel continuo, etiqueta perforada, etiquetas térmicas ECO, etiqueta artística recubierta semibrillante, etiqueta de papel sintético, vinilo, cinta textil.
- **Pantalla táctil a color de 3.5 pulgadas**



HPRT

MÉXICO

HPRT

MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

1a. Cda. Jacarandas #14 Col. El Vergel, Iztapalapa, CDMX C.P. 09880.
Tel: (55) 5426-4137

MONTERREY, NL.

Rio Guadalquivir #14, Del Valle, San Pedro Garza C.P. 66220.
Tel: (81) 1642-2320

QUERÉTARO

Camino al Cerrito no 1 local 21, Fraccionamiento los Nogales, Corregidora C.P. 76900
Tel: (81) 1642-2320

GUADALAJARA, JAL.

Calle Cenit #1204 Col. Jardines del Bosque, Guadalajara Jal. C.P. 44520.
Tel: (33) 3560-5340

PUEBLA

43 PTE No.905, 2do Nivel Col. Gabriel Pastor, Puebla, Pue.
Tel: (222) 478-3210

AGUASCALIENTES

Atención local
Tel: (55) 1082-5743

Email: info@alfamaq.mx
Web: www.alfamaq.mx
800 253-2627



Whatsapp